

Przewoźna motopompa do wody zanieczyszczonej SANECO P-60/1
zamontowana na homologowanej przyczepie jezdnej

Przewoźna motopompa SANECO P-60/1 służy do przepompowywania wód zanieczyszczonych takich jak wody powierzchniowe, ze zbiorników naturalnych lub retencyjnych oraz zalewisk i wód popowodziowych.

Motopompa przeznaczona jest głównie do walki ze skutkami powodzi i podtopień. Ze względu na bardzo małe wymiary i wagę, stosowana jest głównie do średnich zadań, takich jak osuszanie zalanych domów, podwórek czy obejść. Oferuje możliwość przetrzucania relatywnie dużych ilości wody przy niskim zużyciu paliwa.

Motopompa przeznaczona jest do montowania na podwoziach transportowych takich jak homologowane przyczepy jezdne czy samochody ciężarowe o odpowiednim udźwigu.

MOTOPOMPA

- Pompa: *wirowa odśrodkowa*
- Wydajność: *6 000 l/min (360m³/h) przy ciśnieniu 1 bar i H_{gs}=1,5m*
- Wirnik: *pół-otwarty 3-łopatkowy*
- Wolny przelot zanieczyszczeń: *55mm*
- Silnik: *wysokoprężny o mocy 47kW*
- Prędkość pracy: *regulowana 1 000-2 000 rpm*
- Norma emisji spalin: *STAGE V*
- Kolektor tłoczny: *3 x STORZ 110*
- Kolektor ssawny: *3 x STORZ 110*
- Zbiornik paliwa: *120 l (zamykany na kluczyk)*
- Uszczelnienie: *mechaniczne przeznaczone do pracy na sucho bez ograniczeń czasowych*
- Panel sterowania zawierający:
 - ✓ *manometr i wakuometr*
 - ✓ *regulator obrotów silnika wraz ze wskaźnikiem prędkości obrotowej*
 - ✓ *licznik motogodzin*
 - ✓ *wskaźnik poziomu paliwa wraz kontrolką sygnalizującą rezerwę*
 - ✓ *wskaźniki temperatury cieczy chłodzącej oraz ciśnienia oleju silnika*
 - ✓ *wyłącznik główny (tzw. hebel) i awaryjny (tzw. grzybek)*
 - ✓ *stacyjkę rozruchową z kluczykiem*

PRZYCZEPA

- Układ jezdnny: tandem 2 × 1800 kg
- Wymiary powierzchni ładunkowej: 4 × 2,1 m
- Koła: 195/50 R13C, pod platformą
- Dopuszczalna masa całkowita (DMC): 2700-3500 kg
- Dyszel z regulacją wysokości (BOCIAN)
- Oświetlenie FULL LED z osłonami antyzbiciowymi
- Zaczep wymienny kulowy/ oczkowy (obydwa typy na wyposażeniu)
- Automatyczne koło podporowe 300 kg
- Pełne aluminiowe błotniki
- Oświetlenie obrysowe LED
- Antypoślizgowa powierzchnia transportowa z możliwością pełnego odwodnienia
- Plandeka z możliwością naniesienia nr operacyjnego
- Reflektory LED oświetlające pole pracy z każdej strony (4 szt.)
- Paski LED oświetlające wnętrze przyczepy

Wyposażenie stałe przyczepy:

- Przegrody aluminiowe do przewozu węży tłocznych strażackich STORZ 110/20m
- Stelaż do przewozu węży ssawnych strażackich STORZ 110/2,5m
- Uchwyty aluminiowe do mocowania koszy z przyłączami STORZ 110
- Przegrody do przewozu pływaków ssawnych
- Duża skrzynia do przewozu osprzętu jak klucze do nasad, linki do koszy czy narzędzi
- Koło zapasowe, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, kliny pod koła (2 szt.)

Opcje dodatkowe

- Zabudowa stała (zamiast plandeki)
- Zaczep oczkowy w standardzie NATO (76mm)
- Lampy ostrzegawcze LED (niebieskie lub niebiesko-pomarańczowe)
- Jeden z boków z plandeką ponoszony na siłownikach
- Montaż na mniejszej przyczepie (nawet 1-osiowej)